

**THIN CLIENT - TR 2340**


Kensington lock support



External CF card support



Wall mount design &amp; kit



External CP protection

**R 2340** é o mais atual Thin Client ele substituirá o modelo TR2220. Confira abaixo as especificações técnicas.

ÍTENS	ESPECIFICAÇÕES
Processador	AMD GX466 (33MHz)
Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 10/100 dual speed Ethernet, Twisted Pair (RJ45)</li> <li>* Uma porta serial</li> <li>* Ps/2 interface de teclado</li> <li>* Ps/2 interface de mouse</li> <li>* Três portas USB</li> <li>* Uma saída de áudio Stereo 44.1KHz</li> <li>* Uma saída para microfone</li> </ul>
Embedded O.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Microsoft Embedded XP</li> <li>* Linux</li> <li>* Microsoft Windows CE 5.0 ou mais</li> </ul>
Especial	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PXE enabled on Bios</li> <li>* Built-in auto power-on support</li> <li>* External CF card support (CF card accessible)</li> </ul>
Opcionais suportado	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kensington lock support for security (option)</li> <li>* Wall mount kit support (option)</li> </ul>
Resolução de Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x 1024 e 1600x1200 com 32 bit colors.</li> <li>* Flicker free, até 85 Hz</li> </ul>
Memória	<ul style="list-style-type: none"> <li>* RAM - DDR-RMA - 128/256/512 MB</li> <li>* Flash Memory - 32/128/256/512 MB ( DOC / CF)</li> <li>* Memória Ram Expansível a 256 MB</li> <li>* Memória Flash Expansível a 512 MB</li> </ul>
Ambiente de operação	
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Operação: 5°C até 35 °C (41°F até 95 °F)</li> <li>* Armazenagem: - 20°C até 60°C (-4°F até 140°F)</li> </ul>

Umidade Relativa	90% máximo , não condensada
Altitude Máxima de Operação	0 até 10,000 pés (0 até 3050 metros)
Potência	* Full range auto-sensing 100 ~ 240 VAC at 50Hz ~ 60 Hz * 2A/12V (24 Watts)
Características Físicas:	
Dimensões (WxDxH)	194,5 x 151,5 x 40 (mm)
Peso	0,65 Kg