



THIN CLIENT - TR 3540F



TR 3540 é o que a **Init** oferece de mais moderno e avançado na linha dos Thin Clients.

Possui a mais atual tecnologia dos processadores da Via Technologies, onde irá criar uma nova visão na utilização do thin Client, tais como : • capacidade de 4 portas seriais, • possibilidade de expansão rede wireless, • alto poder de processamento, • baixo consumo de energia.

Disponível em duas versões : **TR3540-S** com processador 533 MHz e o **TR 3540-F** com processador de 1GHz.

| ÍTEM | ESPECIFICAÇÕES |
|-----------------------------|---|
| Processador | VIA Eden 1 GHz |
| Comunicação | <ul style="list-style-type: none"> * 10/100 dual speed Ethernet, Twisted Pair (RJ45) * One parallel port (DB-25 Female connector) * 4 portas seriais * Enhanced ps/2 keyboard interface - Enhanced ps/2 mouse interface * Four USB ports * Two 16-Bit Stereo 44.1 KHz Audio Output * One microphone Input * One PCI add-on card slot * Kensington hole for security |
| Embedded O.S. | <ul style="list-style-type: none"> * Microsoft Embedded XP * Linux * Microsoft Windows CE 5.0 or later |
| Suporte de Bios | * PXE enabled on Bios |
| Resolução de Vídeo | <ul style="list-style-type: none"> * 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200 com 32bits * Frequência de atualização da tela, max 85Hz |
| Memória | <ul style="list-style-type: none"> * RAM - DDR-RAM <ul style="list-style-type: none"> - 128MB para WinCE e Linux - 256/512 para XPe * Flash <ul style="list-style-type: none"> - 32MB CF card para WinCE - 32/128MB CF card para Linux - 256/512MB CF card para XPe |
| Ambiente de Operação | |
| Temperatura | <ul style="list-style-type: none"> * Operação: 5°C até 35 °C (41°F até 95 °F) * Armazenagem: - 40°C até 60°C (-4°F até 140°F) |
| Umidade Relativa | * 90% máximo, não condensada |
| Altitude Máxima de Operação | * 0 até 10,000 pés (0 até 3050 metros) |
| Características Físicas | |
| Dimensões (WxDxH) | * 246 x 177 x 48 (mm) |
| Peso | * 1.5 Kg |